```
     _       _       _
    | | __  | | ___ | |_ ___
 _  | |/ _` |/ _ \| __/ __|
| |_| | (_| | (_) | |_\__ \
 \___/ \__,_|\___/ \__|___/
```

Kõik konfiguratsioon ühes kohas.

Probleem?

Paljudel on soov hoida oma dotfaile eri arvutites sünkroonis, kuid selleks puudub mugav ja töökindel meetod. Meie otsustasime proovida kätt selle probleemi lahendamises.

Dotfile?

Dotfailideks nimetatakse peidetud konfiguratsioonifaile Linuxis ja muudes süsteemides, sest tihti on faili nime ees punkt.

Mida pakub Jdots?

- Faili versiooniajalugu Gitis
- Tähtsad otsused käsitsi
- Tüütud operatsioonid automaatselt
- Avatud lähtekood, vabavara
- *Cross-platform*
- *CLI* ja kohali veebi *GUI*

	ID	FILE NAME	FILE PATH	SYNC ACTION
-	0	kitty.conf	/home/username/.config/kitty/	Arvuti -> Github
-	1	init.lua	/home/username/.config/nvim/	Github -> Arvuti
-	2	.zshrc	/home/username/	Arvuti -> Github Github -> Arvuti
+	3	File name	File Path	Add a new file

```
     _       _       _
    | | __  | | ___ | |_ ___
 _  | |/ _` |/ _ \| __/ __|
| |_| | (_| | (_) | |_\__ \
 \___/ \__,_|\___/ \__|___/

By MMK & rjogi
Version: 1.0.0
Connecting to repo.

Possible actions:
1. List tracked files
2. Pull remote
3. Sync files
4. Add file to tracking
5. Remove file from tracking
6. Open web GUI
E(xit)
```

Rohkem infot ja link koodibaasile:

jdots.j6gi.ee

Informaatika Bakalaureuse 1. aasta tudengid

Mihkel Martin Kasterpalu
Richard Jõgi

UNIVERSITY OF TARTU
Institute of Computer Science